

Béquilles de sécurité Arrière

BSHM

HYDRAULIQUE



Q10-2252

La béquille **BSHM** hydraulique est prévue pour des chargements de courte durée. Son maniement très simple permet des mises en place précises et rapides. Elle fonctionne par paire et se positionne sous chaque longeron de la semi-remorque.



HYDRAULIQUE réduction de pénibilité

BSHD



La double béquille **BSHD** hydraulique extrêmement robuste dans sa fabrication permet des chargements très importants et de *longue durée*. D'une capacité de **30 tonnes**, elle supporte aisément la masse de la semi plus son chargement en cas de fuite d'air des amortisseurs de celle-ci.

Existe en version manuelle et électrique.



Q10-2026 BSHMD
Version manuelle

Par ailleurs cette double béquille **BSHD** a été développée pour équiper les quais protégés par des systèmes de calage automatique. En effet ces systèmes obstruent l'accès à un des cotés de la semi rendant impossible le passage de la seconde béquille.



Q10-2018
BSHED Version électrique



N°article	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur mini	Hauteur maxi	Capacité (tonne)	Poids en kg
Q10-2252	BSHM6089	1 050	450	600	890	12 (la paire)	75
Q10-2018	BSHED6699	2 630	560	660	990	30	180
Q10-2026	BSHMD6699	2 630	560	660	990	30	104
Q10-2012	BSH SP	Autres dimensions et caractéristiques sur demande					