

Butoirs de quai mobiles

BM

UTILISATION

Les butoirs mobiles de quai **BM** sont pourvus de lamelles remplaçables après

usure. De construction robuste ils intègrent notre **caoutchouc exclusif**.

La suspension du butoir est assurée par un vérin à gaz qui supprime tout risque de projection violente par le haut (cas du butoir à ressort). Course libre de 100 mm vers le haut et 250 mm vers le bas.



Galvanisation en option



Q10-3021
BM2530



Q10-3035
BM2560 Haut

Q10-3036
BM2560 Bas

N°article	Type	Configuration B = bas / H = haut	Dimensions	Poids/paire (en kg)
Q10-3021	BM2530	2B	600 x 250 x 120	64
Q10-3036	BM2560	2B	600 x 250 x 120	74
Q10-3020	BM2560	1H + 1B	600 x 250 x 120	82
Q10-3035	BM2560	2H	600 x 250 x 120	90
Q10-3072	BM SP	Sur mesure		
G10-1000	Option galvanisation			

BGM 5010

Le **BGM 5010** est un butoir mobile en caoutchouc (**matériau exclusif**).



Q10-3043
BGM5010 Bas



Q10-3067
BGM5010 Haut

N°article	Type	Configuration B= bas / H = haut	Dimensions (mm)	Poids/paire (en kg)
Q10-3025	BUT-R	2B	600 x 250 x 160	85
Q10-3043	BGM 5010	2B	600 x 220 x 140	80
Q10-3065	BGM 5010	1H + 1B	600 x 250 x 140	80
Q10-3067	BGM 5010	2H	600 x 250 x 140	80
Q10-3073	BGM SP	Sur mesure		
G10-1000	Option galvanisation			

BUT-R



Q10-3025 BUT-R

Course libre de 100 mm vers le haut et 250 mm vers le bas lors des déchargements des camions.

Ce butoir mobile **BUT-R** est équipé de rouleaux caoutchouc (**matériau exclusif**), sa mobilité est assurée par un vérin à gaz.