

INTERRUPTEUR



Interrupteur filaire de position
Température d'utilisation :
-25°/+70°C

Q10-5023

TRANSFORMATEUR

Q10-5034
230...400V
- 1 x 24VAC
- 40VA



Q10-5033
230...400V
- 1 x 24VAC
- 63VA

COFFRET DE SÉCURITÉ

Q10-2115 et Q10-2116
Gestion des capteurs de position
des équipements de quai et des
présences de véhicules.
Fonctionnent avec niveleur, ponts,
calages et portes



Q10-2115



Q10-2116

SIGNALISATION

FEUX SIGNALISATION BICOLORE



Type ASFLR/ASFLV
Q10-4000



Type ASFLRC/ASFLVC
avec signes (X et ↑)
Q10-4001

COLONNE FEUX BUZZER



Q10-4011
Feux rouge
XVBC34CA
12...230V



Q10-4010
Feux vert
XVBC33CA
12...230V



Q10-4012
Buzzer
XVBC9MCA
120...230V



Q10-4013
Embase
XVB-C21
12...230V



Q10-4014
Pied
XVBZ02



Q10-4006
Colonne complète
avec ampoules LED

AMPOULE LED POUR COLONNE FEUX

Type DL1 BDM4 :
230V, 17 mA

rouge : Q10-4004

Type DL1 BDM3 :
230V, 17 mA

verte : Q10-4005



BOUTON



Q10-5025
Bouton poussoir
d'arrêt d'urgence
simple contact



Q10-5035
Bouton poussoir
d'arrêt d'urgence
simple contact



Q10-5036
Bouton poussoir
d'arrêt d'urgence
double contact



Q10-5026
étiquette 3D



Q10-5024
3 phases,
fixation trou Ø2,5



Q10-5027
3 phases, fixation
sur rail DIN ou en
façade 4 vis



Q10-5029
3 phases + neutre,
fixation trou Ø22,5

Q10-5031
Commutateur
1 "F" Ø22



Q10-5032
Voyant lumineux
DEL blanc Ø22 - 24V