

Rehausses mobiles de camion

CSM

UTILISATION

La rehausse **CSM** est pourvue de roues et d'un timon de manoeuvre assurant sa mobilité.

Elle supporte une charge allant jusqu'à 6 tonnes, 12 tonnes par paire.

Cette rehausse est également disponible en grande dimension pour les semi-remorques. Elle est munie de roues escamotables et d'un timon amovible.



Q10-2038

N°article	Type	Longueur L (mm)	Largeur LA (mm)	HA (mm)	LH (mm)	LO (mm)	Capacité t (paire)	Poids (kg/unité)
Q10-2035	CSM100	1 065	500	100	800	280	12	60
Q10-2036	CSM150	1 205	500	150	800	430	12	66
Q10-2037	CSM200	1 345	500	200	800	580	12	72
Q10-2038	CSM250	1 485	500	250	800	730	12	82
Q10-2039	CSM300	1 620	500	300	800	880	12	92
Q10-2040	CSM SP	Autres dimensions et caractéristiques, capacité plus élevée et galvanisation sur demande						

CSMT

REHAUSSE A ROULETTES ESCAMOTABLES

Les rehausses acier de grandes dimensions permettent la surélévation de tout type de véhicules. Leur mise en place est assurée par un timon amovible à roulettes. L'ensemble est facilement déplaçable.



Q10-7000
CSMT20

Rehausse de camion avec timon de manoeuvre



Q10-7002
CSMT30

N°article	Type	Longueur L (mm)	Largeur LA (mm)	HA (mm)	LH (mm)	LO (mm)	Capacité t (paire)
Q10-7000	CSMT20	4 400	600	200	2 800	1 600	20
Q10-7001	CSMT25	4 800	600	250	2 800	2 000	20
Q10-7002	CSMT30	5 200	600	300	2 800	2 400	20
Q10-7003	CSMT SP	Autres dimensions et caractéristiques, capacité plus élevée et galvanisation sur demande					
Q10-7004		Option glissières latérales de sécurité					
Q10-7005		Butée arrière					